

Drehbare Wegesperre 1500 – 3500 mm Breite, Dreikant / Profilzylinder / Vorhangschloss



Produktbeschreibung

Diese drehbare Wegesperre von Schake ist horizontal schwenkbar und wird mit einem separaten Standpfosten geliefert. Dadurch ist die seitliche Montage an Straßen, Wegen und Zufahrten einfach.

Funktionsweise der drehbaren Wegesperre

Alle 90° Grad ist das Einrasten und Verriegeln der drehbaren Wegesperre möglich. Dazu ist sie mit einem **Dreikantverschluss**, einem **Profilzylinderschloss** oder einer Vorrichtung für ein **Vorhängeschloss** ausgestattet.

Dreikantschlüssel und Vorhängeschloss sind nicht im Lieferumfang enthalten. Beim Profilzylinderschloss liefern wir 3 passende Schlüssel mit, falls Ihnen das nicht reicht können

Sie die Mehrschlüssel nutzen. Wollen Sie mehrere Wegesperren mit dem gleichen Schlüssel bedienen, bestellen Sie bitte die entsprechende Anzahl gleichschließender Profilzylinder mit.

Die Wegesperre aus Stahl ist **feuerverzinkt** und kann zur besseren Sichtbarkeit zusätzlich **weiß beschichtet und mit roten Reflexstreifen beklebt** hergestellt werden.

Montage der drehbaren Wegesperre

Der Schrankenbaum aus stabilem Vierkantrohr 60 x 40 mm ist seitlich am Drehpfosten angeschweißt. Bei der Montage wird der Drehpfosten über den einbetonierten oder aufgeschraubten Standpfosten geschoben.

Zur Montage ins **Betonfundament** empfehlen wir eine Fundamentgröße mit 550 x 550 mm Breite und einer Tiefe von 900 mm. Optional ist die drehbare Wegesperre auch zum Aufdübeln mit einer Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm mit 4 Bohrungen Ø 21 mm und einem Lochabstand von 260 x 260 mm für Ankerschrauben erhältlich. Bitte kontaktieren Sie dazu unseren Kundendienst.

Variantenübersicht

Drehpfosten

- Material: Stahlrohr
- Durchmesser: 102 mm

Schrankenbaum

- Material: Stahlrohr
- Maße: 60 x 40 mm
- Höhe: ca. 950 mm Überflur

Gesamtbreite: 1500 mm

- Gewicht: ca. 33 kg

Gesamtbreite: 2000 mm

- Gewicht: ca. 37 kg

Gesamtbreite: 2500 mm

- Gewicht: ca. 41 kg

Gesamtbreite: 3000 mm

- Gewicht: ca. 44,5 kg

Gesamtbreite: 3500 mm

- Gewicht: ca. 48 kg